



## 유도형 전압 조정기 (IVR)



### FEATURES / 특징

- 타 전압조정기에 비해 효율이 95%이상 월등합니다.
- 한번 설치로 반영구적으로 사용하실 수 있습니다.
- 가격의 부담을 줄일 수 있습니다.
- 세계 최대 용량 20MVA 납품실적이 있습니다.

### 전기적 특성

구분	항목	사양
상수	1phase	3KVA ~1,000KVA
	3phase	5KVA ~30,000KVA
입력	Voltage	110V ~ 12,000V
	Frequency	40Hz ~ 60Hz
출력	Voltage	0V ~13,200V
	Frequency	40Hz ~ 60Hz
	Accuracy	±1.5 % ± 2%
	Efficiency	96%이상 (입력범위 10%인 경우)
	Response time	0.5 ~ 150sec (조정기능)
	Cooling system	Oil immersed self cooling, self cooling (300KVA이하)
	Control method	Induction type

용량		50	100	300	500	750	1000	1500	2000	3000	5000
SIZE (mm)	Width	550	550	600	1200	1350	1400	1600	1770	1850	2000
	Depth	840	840	875	1250	1400	1450	1650	1750	1850	2100
	Hight	1200	1200	1450	1728	1728	1750	1950	2100	2100	2300
중량(Kg)		380	400	600	900	1100	1300	1500	1850	2100	3000

\* 상기 외함의 크기 및 중량은 부하용량 기준이며 용도 및 특성에 의해 차이가 날 수 있습니다.